

DLW 550 WASH 通道特性表

Mod1	Mod2	Mod3	特性	DMX值	功能
1	1	1	水平	0-255	0度->540度
2	2	2	水平微调		
3	3	3	垂直	0-255	0度->252度
4	4	4	垂直微调		
5	5	5	频闪	0-19	关闭
				20-49	打开
				50-200	频闪, 慢->快
				201-210	开
				211-255	随机频闪, 慢->快
6	6	6	调光	0-255	0%->100% 关->开
7	7	7	调光微调		
8	8	8	放大	0-255	远->近
-	9	9	放大微调		
9	10	10	青色	0-255	0%->100%
-	-	11	青色微调		
10	11	12	品红	0-255	0%->100%
-	-	13	品红微调		
11	12	14	黄色	0-255	0%->100%
-	-	15	黄色微调		
12	13	16	色温校正	0-255	6000K->3500K
-	-	17	色温校正微调		
13	14	18	颜色轮1	0-127	0%->100%
				128-191	顺时针从慢到快
				192-255	逆时针从快到慢
				0-63	白光
14	15	19	棱镜	64-127	效果1
				128-191	效果2
				192-255	效果3
				0-127	0-360度线性转动
15	16	20	棱镜旋转	128-190	旋转从快->慢
				191-192	停止
				193-255	旋转从慢->快
-	17	21	棱镜旋转微调	0-9	无用段
16	18	22	灯具控制	10-14	灯具复位
				15-29	特性复位
				30-34	水平垂直复位
				35-39	保留
				40-44	灯泡打开
				45-49	灯泡关闭
				50-255	保留
0-255	滑步时间从快到慢				
-	-	23	水平垂直速度	0-255	滑步时间从快到慢
-	-	24	颜色速度	0-255	滑步时间从快到慢
-	-	25	调焦速度		